



产品说明

CN

PC 防冲击面屏

产品型号: VISOR-TORIC (1.01.307)

尺寸:

39*20cm

颜色:

透明



产品描述:

聚碳酸酯注塑面屏，厚度 1.9-2mm。电弧防护，通用接口，可与我公司 VISOR HOLDER、VISOR-H 和 VISOR-U 面屏支架适配。

材料:

聚碳酸酯，重量 162g。

使用说明:

本面屏可以对高速颗粒产生的高等强度冲击提供保护（190m/s），可在极度温度(55°C和-5°C)下使用，用于防护液体喷射，熔化金属和高温固体以及短路电弧。

禁用:

本产品不能对精细灰尘颗粒、液体溅射（包括熔化金属）、高温固体、电风险、有毒气体、红外线和紫外线等提供有效防护。禁止在说明规定以外的情况下使用本面屏。面屏材料中不含有致癌或有毒物质；但可能给某些敏感人群带来过敏反应。此时应停止使用并就医。定期检查面屏，如有刮擦或损坏，应及时更换。

储存说明:

存于凉爽干燥处，避光避潮。

清洗/保养说明:

用柔软的清洁布和肥皂温水清洗消毒。禁止使用溶解剂和研磨剂。在正常环境下，面屏提供6个月或更长时间的保护。

性能:

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定，并符合以下欧洲标准：EN166:2001(1AT 89)，EN170:2002(UV 2C-1.2)，同时满足 ANSI-ISEA Z87.1-2015(Z87+ U6 D3)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司

215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02