



产品说明

CN

ABS双壳安全帽

产品型号: ONYX (1.02.005)

颜色:

白色



产品描述:

ABS双壳安全帽,带PC可伸缩防电弧面屏。富有活力的运动版设计,3条织带组成6点式织物内衬,聚酯纤维吸汗带。代尔塔专利ROTOR®一键调整系统,头围53-63cm。头部两个连接位置可根据头型调节高低,配有反光条贴纸。电绝缘可达1000V交流电或1500V直流电。防电弧等级1(GS-ET 29),面屏通过防雾N和防刮擦K处理,可防电弧,熔融金属或高温液体喷溅。

材料:

ABS双壳,聚碳酸酯面屏。重量:745克。

使用说明:

本安全帽可以提供头顶部的保护。在安全帽受到重击后,由于能量的释放可能会导致安全帽的部分损坏。在此建议安全帽受到重击后立即更换,即使没有出现任何明显的损坏痕迹。

为保证安全帽更好地提供保护,使用者须在佩戴前根据头部尺寸调节好安全帽。请使用者注意:未经生产商的确认,请不要随意更换或移去安全帽的任何配件,同时禁止将油漆、溶剂、胶带以及标签随意用于安全帽上。

禁用:

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。将安全帽正放于桌上,若其顶部有明显的前倾或后仰现象,说明该安全帽不能再继续使用,应立即更换。为保证安全帽更好地对头部提供保护,应通过安全帽后箍按钮调节以达到最适尺寸。安全帽的使用寿命受多种因素影响,比如过冷、过热的物品、化学物品、光照、过度使用等。每次使用前,检查安全帽是否有裂缝或任何瑕疵。

储存说明:

本产品不使用或在运输时,须置于干燥、通风的地方,避光、避免霜冻。存储时,远离化学物品以及锋利物品。本产品不可压缩或存于任意热源附近。建议储存温度为 $20\pm 15^{\circ}\text{C}$ 。

清洗/保养说明:

本产品可以用低浓度洗涤剂清洗消毒。禁止使用腐蚀性化学溶剂清洗。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定,并符合以下欧洲标准:EN397:2012+A1:2012,EN50365:2002,EN166:2001,EN170:2002,GS-ET 29:2011-05,同时符合美标ANSI-ISEA Z87.1:2010和ANSI-ISEA Z89.1:2014。



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02

EN166:2001 个人眼镜防护-技术参数

1 AT 8 9 KN 镜片
3 8 9 AT 镜框

EN170:2002 紫外线滤光器

2C-1.2 等级

EN397:2012+A1:2012 工业防护头盔

MM 熔融金属飞溅 **-20℃+50℃** 极低温度 **-20℃+50℃**
LD 侧向变形 **440VAC** 电绝缘

EN50365:2002 用于低压装置的电绝缘头盔



类型 0 电绝缘头盔-等级 0

GS-ET 29:2011-05 电弧防护额外要求



8-1-0 镜片
8-1 镜框
等级 1 等级
等级 0 透光等级=等级 1: (50%≤ VLT(D65)<75%) /等级 0:(VLT(D65) ≥75%)

ANSI-ISEA Z87.1:2010 美国国家标准机构 – 职业和教育用的个人眼睛和面部防护装置



Z87+ 防冲击
U6 镜片
D3 镜框

ANSI-ISEA Z89.1:2014 美国国家标准机构 – 工业用头部防护 – 安全帽类型和等级标准



类型 类型 1 防冲击类型：类型 I：头顶冲击+阻燃性+防穿刺
等级 等级 E 电力防护等级：等级 E：电力（20000V 电压试验）