



产品说明

CN

钻石5型ABS绝缘安全帽

产品型号: DIAMOND V (1.02.018)



颜色:

荧光黄、红色、蓝色、白色、橙色

产品描述:

钻石5型ABS安全帽, 可绝缘。棒球帽设计, 经内衬反转安装反带测试, 更加大上前方视野。8点式高级织物内衬, 吸汗带, 代尔塔专利ROTOR®一键调整系统: 头围53-63cm。产品标配JUGALPHA下颚带。

材料:

ABS材质, 重量: 368克。

使用说明:

本安全帽可以提供头顶部的保护。在安全帽受到重击后, 由于能量的释放可能会导致安全帽的部分损坏。在此建议安全帽受到重击后立即更换, 即使没有出现任何明显的损坏痕迹。

为保证安全帽更好地提供保护, 使用者须在佩戴前根据头部尺寸调节好安全帽。请使用者注意: 未经生产商的确认, 请不要随意更换或移去安全帽的任何配件, 同时禁止将油漆、溶剂、胶带以及标签随意用于安全帽上。

禁用:

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。将安全帽正放于桌上, 若其顶部有明显的前倾或后仰现象, 说明该安全帽不能再继续使用, 应立即更换。为保证安全帽更好地对头部提供保护, 应通过安全帽后箍按钮调节以达到最适尺寸(即不要太松亦不要太紧)。

安全帽的使用寿命受多种因素影响, 比如过冷、过热的物品、化学物品、光照、过度使用等。每次使用前, 检查安全帽是否有裂缝或任何瑕疵。安全帽的生产日期见于安全帽内部。正常使用情况下, 在一次使用后, 本产品可提供4年的保护; 有效期为7年(自生产日期起)。本产品不含任何过敏物质。但是若过敏人群产生过敏反应, 应立即离开危险操作区域, 进行药物治疗。

储存说明:

本产品不使用或在运输时, 须置于干燥、通风的地方, 避光、避免霜冻。存储时, 远离化学物品以及锋利物品。

清洗/保养说明:

本产品可以用低浓度洗涤剂清洗消毒。禁止使用腐蚀性化学溶剂清洗。

性能:

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定, 并符合以下欧洲标准: EN397:1995/A1/2000(-30°C/+50°C,440V AC,LD,MM)和 EN50365:2002(等级 0)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02