



# 产品说明

CN

## 按钮可调式安全帽

产品型号: **SUPER QUARTZ (1.02.022)**

尺寸:

可调节

颜色:

红色、白色



产品描述:

超级石英型ABS绝缘安全帽，ABS-PC高科技混合制造，可耐150°C高温，8点式织物内衬，配有吸汗带。按钮后箍调节尺寸为53cm-63cm，顶部可调透气孔。可防金属喷溅，适用于金属冶炼、锻造等工矿企业。

材料:

ABS-PC材质，重量：368克。

使用说明:

安全帽能够吸收撞击释放的能量，此时帽子会产生部分损坏或者损坏帽壳和帽衬，即使这种损坏不能立即发现，建议更换受到过严重撞击的安全帽。

为了确保足够的防护性能，安全帽应调节到适合头部尺寸。请使用者注意，除了安全帽制造商建议更改和去掉的部件外，任何更改或去掉任何原部件都可能引起危险。安全帽不应加带任何非安全帽制造商建议的附件。禁止在安全帽上使用非制造商建议的油漆，溶剂，粘合剂或标签等。为了保证有效防护，帽舌应向前（笔直方向），通过在安全帽后部的按钮调节系统（尺寸：53-63cm），调节安全帽使其适应头部尺寸（不要过松或挤压）。

禁用:

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。安全帽寿命受多种因素影响，如冷，热，化学品，阳光和使用不当等。需做每日检查，来鉴别安全帽的头盔、帽衬和易碎附件是否有裂缝，瑕疵等迹象。如果安全帽受到重击或磨损，应立即更换。如果不存在缺陷，那么安全帽可以使用。制造日期标于每顶帽内。在正常使用的情况下，在第一次使用后，安全帽会提供两到三年的有效保护；或生产后可提供五年的有效保护。此安全帽不含引起过敏反应的物质。如果敏感人群产生过敏反应，应离开危险区域，摘下安全帽，咨询医生。

储存说明:

如果不再使用或产品运输途中，安全帽应储存在干燥凉爽的地方，避光防冻。避免化学品或尖利物品掉落其上，致使安全帽损坏变形。

清洗/保养说明:

此安全帽可用蘸有低浓度清洗剂的布擦拭。禁止使用任何磨损性、腐蚀性化学品。如安全帽不能用此方法清洗，请更换。

性能:

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定，并符合以下欧洲标准：EN397:2012+A1:2012(-30°C/+150°C, 440VAC, LD, MM) 和 EN50365:2002(0 级)。

