



# 产品说明

# CN

## 乳胶涂层防切割手套

产品型号: VENICUT 52 (2.02.015)

尺寸:

08/09

颜色:

黄灰色 (黑色涂层)



产品描述:

HEATnocut®高性能纤维, 乳胶涂层防切割手套, 10针。防水乳胶涂层, 最高等级耐磨损、防切割、抗撕裂性能, 短时耐250°C热接触, 佩戴舒适灵巧。

材料:

HEATnocut®高性能纤维

涂层: 乳胶

使用说明:

本产品适用于干燥环境中, 用于防护机械风险、热风险。禁止在存在化学风险、电风险、微生物风险的环境中使用。

禁用:

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本手套。本手套不含有任何致癌、有毒物质。请使用者注意: 尽管本产品具有很高的抗牵引力性能, 若存在被运行的机器牵拉的风险时, 请禁止使用。过敏人群使用可能存在过敏风险, 一旦发生过敏, 请立即停止使用, 及时就医。禁止将产品直接接触火焰使用。

储存说明:

保存于原包装中, 避光防潮。

清洗/保养说明:

无需特殊清洗或保养。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准: EN420:2003+A1:2009 (灵巧度5), EN388:2016(3,X,4,2,D), EN407:2004(X,2,X,X,X,X), 以及美标ANSI-ISEA 105:2016。

**EN420:2003+A1:2009** 一般要求

**EN388:2016** 机械风险防护手套(掌面内标有等级)



3: 抗摩擦 (1-4) X: 防切割 (1-5)  
4: 抗撕裂 (1-4) 2: 抗穿透 (1-4)  
D (达标力值) =15

**ANSI-ISEA 105:2016 A3**

**EN407:2004** 热和火焰风险防护手套(X=未测试)



X: 抗可燃性 (1-4) 2: 防热接触 (1-4)  
X: 防对流热 (1-4) X: 防辐射热 (1-4)  
X: 抗液态金属轻微喷溅 (1-4)  
X: 抗液态金属大量喷溅 (1-4)



代尔塔(中国)安全防护有限公司

215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2019.12