



产品说明

CN

水平定位安全绳

产品型号: **EX021 (5.02.021)**

颜色:

白色



产品描述:

3股可调节水平定位安全绳, 直径12毫米, 适用于在横梁、树木和爬梯等作业时, 需要有稳定的操作定位时使用。
长度可调节: 1米-2米。

使用说明:

高空作业(欧洲EN358标准): 若安全绳有长度调节器, 调节调节器使绳子达到所需长度。用连接器直接把安全绳连到安全带上。调节安全绳, 使下落不超过50厘米。

建议使用方法:

- 我们建议每个使用者固定使用一套安全绳。
- 我们建议每次使用前采取一些必要的预防措施, 如有需要, 确保安全救援。
- 安全绳一次仅供一人使用, 使用者应知道其使用方法。
- 每次使用前, 检查安全绳。如有疑问, 立刻更换安全绳。
- 使用期间, 采取所有必要措施, 避免操作对设备造成损害。
- 避免安全绳接触尖利物品和腐蚀性物质。
- 符合EN354标准的安全绳可与1个减震器配合使用, 前提是连接到防坠安全带(通过连接器连接)的总长度不超过2m。
- 没有减震器的安全绳不作为防坠系统。
- 一次坠落事故发生后, 安全绳不能继续使用。
- 禁止替换安全绳上零件。
- 选择一个承受能力很大的物体(最少能承受10kN)。支撑点最好在使用者上部。
- 安全绳如可调节, 使用期间定期检查调节器位置。
- 原则上, 安全绳的寿命是三年, 但根据使用和/或年检结果不同, 其实际使用寿命可以比三年长或短。
- 安全绳必须由制造商或其指定代表定期进行系统检查, 每年至少一次。

储存说明:

本产品存于原包装中, 置于干燥通风的房间。

清洗/保养说明:

用温水和家用肥皂清洗装置: 不得使用酸或溶剂清洗。

清洗后, 户外晾干, 远离明火和一切热源。装置应放好, 运输时应放入包装, 防止受潮和受到机械、化学损坏。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准: EN363, EN364, EN365和EN358。



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03