



产品说明

CN

铝制三脚架

产品型号: TRA22 (5.05.025)


TRA32 (5.05.032)

尺寸:

可调节

颜色:

铝色



产品描述:

铝制高强度救援三脚架带固定卡座。多功能三脚架组合，承载500千克以内重物。

产品型号	高度(m)	直径(m)
TRA22	1.25-2	1.2-1.89
TRA32	1.75-3	1.48-2.62

材料:

支腿(头和身): 铝

支腿底座: 不锈钢

滑轮: PA66+30%GF

连接扁带: 尼龙

使用说明:

铝制高强度救援三脚架带固定卡座，带有脚蹬便于三脚架在最高点位置安装绞盘和滑轮组；TRA22/TRA32 为多功能三脚架组合，适合提升负载、固定及救援；重物绞盘、救援速差绞盘和滑轮组容易拆卸及拼装；三脚架头部装有 3 个额外锚挂点，可承载 500KG 以内重物。

适用范围:

井孔、下水道、管道等密闭空间的作业及救援。

注意事项:

- 1、使用者务必在使用防护用品前阅读并理解此说明。
- 2、标准中的测试方法并不能完全说明实际使用情况，因此，对使用者来说，熟悉每个工作环境，了解每种设备限制，接受不同技术的全方位培训变得尤为重要。
- 3、该安全防护用品的使用者应受过相应合格训练，或在经验丰富者的直接负责下工作。使用者的安全取决于防护用品的持久有效性，自身的力量以及对说明手册的充分理解。
- 4、为了防止不遵从说明规定的非正当使用方式，任何不符合说明书要求的防护用品使用，都由使用者自身承担责任。
- 5、该防护用品的使用者必须具备良好的身体素质，特定药物状态可能影响使用者的安全。若有疑问，可咨询医生。



代尔塔(中国)安全防护有限公司

215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03

- 6、为了减小坠落可能性和潜在的坠落距离，附着点必须置于使用者上方，并应在工作中始终保持这种状态。依据 EN795 标准，其承受力不得小于 12KN。
- 7、使用前请仔细检查，确保锚具与支架坚固安全地连接。
- 8、使用者正在使用装置的过程中，禁止开启，调整或操作任意设备。
- 9、在未经生产商许可的情况下，禁止移除，增加或代替任意锚具部件。
- 10、温度：该设备应在 -40℃ 至 50℃ 的工作环境下使用。

警告：

- 1、任何静态或动态的超负荷运作都有可能损害个人防护用具。（极限负荷：8.9KN）
- 2、使用者的体重（包括其衣着及设备）不得超过最大承重—100KG（依据防坠落标准）。
- 3、当该锚具作为防坠落系统一部分时，使用者的装配方法应确保施加在使用者身上的动力不大于 6KN。
- 4、实施任何个人防护用品的操作前，请制定好相应的救援方案，以防任何在操作过程中可能发生的紧急情况。

清洗/保养说明：

小型污渍：请使用棉布或柔软的刷子进行清洁，切勿使用磨料磨具进行清洗。

严重脏污：请用湿布进行清洗，然后让其自然变干，期间请远离任何直接热源或高温，即便在使用过程中被弄湿了也不例外。

注：请勿使用漂白剂、粗糙洗涤剂、溶剂、汽油或着色剂，这些物品都极可能影响到产品的良好性能。

使用期限：

金属及机械产品(自回防坠落装置，绳索上作业，锚等)：自生产日起，最长使用周期为 20 年(包含储存及使用)。

以上使用期限只作为指示，下列因素皆可能造成使用期限的大幅变动：

- 没有严格遵照生产者对于产品运输、储存及使用的指南
- “侵略性”工作环境：海洋环境、化学物质、极限温度、锋锐边缘等
- 特别密集的使用
- 冲击或重大限制
- 忽视产品的历史记录

注：1、这些因素可能对产品造成肉眼无法察觉的损害。

2、特定极限环境可能会使产品缩短一些使用期限。

3、如存在疑虑，请移除产品，并对其进行检查或销毁。

产品性能：

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定，并符合以下欧洲标准：

EN363, EN364, EN365, EN795(Type B)和 CEN/TS16415(3)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司

215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03